<u>Генератор влажного газа «ТКА-ГВЛ-03» с</u> поверкой



## Отличительная особенность

Наличие встроенной камеры влажности объёмом 8,3 литра и шести цилиндрических встроенных камер влажности с диаметрами входных портов от 5 до 32 мм.

## Основные технические характеристики

| Диапазон воспроизведения относительной влажности воздуха                            | от 5 до 95 %          |
|---|-----------------------|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения относительной влажности* |                       |
| ∥• для цилиндрических рабочих камер №1 — №6   | 1,5 % отн. вл.        |
| ∥• для рабочей камеры 7 (объём 8,3 л)   | ± 2,0 % отн. вл.      |
| ∥в диапазоне измерений отн. влажности от 5 до 50 % включ.                           | ± 2,5 % отн. вл.      |
| в диапазоне измерений относительной влажности свыше 50 до 95 %                      |                       |
| Дискретность задания относительной влажности  | 1 %                   |
| Количество рабочих камер  | 7                     |
| Диаметры зондов приборов, устанавливаемых в рабочие камеры                          | от 5 до 32 мм         |
| Напряжение питания прибора  | от 190 до 230 В, 50Гц |
| Потребляемая мощность (не более)  | 50                    |
| Срок службы, лет  | 7                     |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота) (не более)                             | 790×440×570 MM        |
| Масса (не более)  | 50 кг                 |

<sup>\*</sup>Пределы допускаемой погрешности воспроизведения относительной влажности от заданного значения.

В комплект поставки генератора влажного газа входит внешний термогигрометр ВТГ 74.1.