УФ-Радиометр, зона УФ-В «ТКА-ПКМ»(12/В)


УФ-РАДИОМЕТР
Зона УФ-В
00:00:21
УФ-В
Ee=8.41
мВт/м²
экрн
пачз
инф
"ТКА-ПКМ"(12/В)
ТУ 4215-003-16796024-16
ТКА
2020
год выпуска
ТУ 4215-003-16796024-16
Сделано в России
зав. № 12 1003

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» в исполнение «ТКА-ПКМ»(12/В) УФ-радиометр, зона УФ-В имеет следующие основные технические характеристики:

Диапазоны измерений энергетической освещённости в спектральном диапазоне **УФ-В** (от 280 до 315 нм)	10 ÷ 60 000 мВт/м²
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости	± 10,0 %
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счёт изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30 до +15 °С и от +25 до +60 °С	± 3,0 %
Диапазон показаний энергетической экспозиции	0,001 ÷ 5 000 Дж/м²

Габаритные размеры прибора

Блок обработки информации (не более)	205 х 65 х 28 мм
Измерительная голова (не более)	Ø40 х 30 мм
Масса прибора (не более)	360 г
Напряжение питания постоянным током	1,8 ÷ 3,4 В

Существенные преимущества прибора

Простота использования “ТКА-ПКМ”(12/В) для измерения излучения в ультрафиолетовом диапазоне УФ-В благодаря своим специфическим свойствам и компактности. Прибор можно использовать как дома, так и на работе.